

セラミックアンカー 六角ボルト首下長さ(型枠設置・ゴムパッキン使用時)

1.CAM10

2006/08/09 明電セラミックス株

| 製品全長 | 挟み込む プレート (型枠)の 厚さ | 製品内部深さ | | ボルト長さ | | 最適ボルト首下長さ | 摘要 |
|------|-----------------------------|--------|------|-------|------|-----------|----|
| | | (最大) | (最小) | (最大) | (最小) | | |
| 40 | 3 | 38.0 | 33.0 | 41 | 36 | 40 | |
| | 6 | | | 44 | 39 | 40 | |
| | 9 | | | 47 | 42 | 45 | |
| | 12 | | | 50 | 45 | 45 | |
| | 16 | | | 54 | 49 | 50 | |

2.CAM12

| 製品全長 | 挟み込む プレート (型枠)の 厚さ | 製品内部深さ | | ボルト長さ | | 最適ボルト首下長さ | 摘要 |
|------|-----------------------------|--------|------|-------|------|-----------|----|
| | | (最大) | (最小) | (最大) | (最小) | | |
| 60 | 3 | 58.0 | 53.0 | 61 | 56 | 60 | |
| | 6 | | | 64 | 59 | 60 | |
| | 9 | | | 67 | 62 | 65 | |
| | 12 | | | 70 | 65 | 65 | |
| | 16 | | | 74 | 69 | 70 | |

3.CAM16

| 製品全長 | 挟み込む プレート (型枠)の 厚さ | 製品内部深さ | | ボルト長さ | | 最適ボルト首下長さ | 摘要 |
|------|-----------------------------|--------|------|-------|------|-----------|----|
| | | (最大) | (最小) | (最大) | (最小) | | |
| 70 | 3 | 66.0 | 59.7 | 69 | 62.7 | 65 | |
| | 6 | | | 72 | 65.7 | 70 | |
| | 9 | | | 75 | 68.7 | 70 | |
| | 12 | | | 78 | 71.7 | 75 | |
| | 16 | | | 82 | 75.7 | 80 | |
| 80 | 3 | 76.0 | 69.7 | 79 | 72.7 | 75 | |
| | 6 | | | 82 | 75.7 | 80 | |
| | 9 | | | 85 | 78.7 | 80 | |
| | 12 | | | 88 | 81.7 | 85 | |
| | 16 | | | 92 | 85.7 | 90 | |

4.CAM20

| 製品全長 | 挟み込む プレート (型枠)の 厚さ | 製品内部深さ | | ボルト長さ | | 最適ボルト首下長さ | 摘要 |
|------|-----------------------------|--------|------|-------|-------|-----------|----|
| | | (最大) | (最小) | (最大) | (最小) | | |
| 100 | 3 | 98.0 | 87.2 | 101 | 90.2 | 100 | |
| | 6 | | | 104 | 93.2 | 100 | |
| | 9 | | | 107 | 96.2 | 105 | |
| | 12 | | | 110 | 99.2 | 105 | |
| | 16 | | | 114 | 103.2 | 110 | |

5.CAM24

2004/12/16 明電セラミックス株

| 製品全長 | 挟み込む プレート | 製品内部深さ | | ボルト長さ | | 最適ボルト首下長さ | 摘要 |
|------|--------------|--------|-------|-------|-------|-----------|----|
| | | (最大) | (最小) | (最大) | (最小) | | |
| 120 | 3 | 118.0 | 104.5 | 121 | 107.5 | 120 | |
| | 6 | | | 124 | 110.5 | 120 | |
| | 9 | | | 127 | 113.5 | 125 | |
| | 12 | | | 130 | 116.5 | 125 | |
| | 16 | | | 134 | 120.5 | 130 | |

注意)ワッシャーの厚みは考慮してありません