

セラミックインサート六角ボルト首下長さ(型枠設置・ゴムパッキン使用時)

1.CEM10

2006/08/09 明電セラミックス(株)

製品全長	挟み込む プレート (型枠)の 厚さ	製品内部深さ		ボルト長さ		最適ボルト首下長さ	摘要
		(最大)	(最小)	(最大)	(最小)		
40	3	37.5	32.5	40.5	35.5	40	
	6			43.5	38.5	40	
	9			46.5	41.5	45	
	12			49.5	44.5	45	
	16			53.5	48.5	50	

2.CEM12

製品全長	挟み込む プレート (型枠)の 厚さ	製品内部深さ		ボルト長さ		最適ボルト首下長さ	摘要
		(最大)	(最小)	(最大)	(最小)		
60	3	57.0	52.0	60	55	60	
	6			63	58	60	
	9			66	61	65	
	12			69	64	65	
	16			73	68	70	
84	3	81.0	76.0	84	79	80	
	6			87	82	85	
	9			90	85	85	
	12			93	88	90	
	16			97	92	95	

3.CEM16

製品全長	挟み込む プレート (型枠)の 厚さ	製品内部深さ		ボルト長さ		最適ボルト首下長さ	摘要
		(最大)	(最小)	(最大)	(最小)		
70	3	67.0	59.7	70	62.7	65	
	6			73	65.7	70	
	9			76	68.7	75	
	12			79	71.7	75	
	16			83	75.7	80	
80	3	77.0	69.7	80	72.7	75	
	6			83	75.7	80	
	9			86	78.7	85	
	12			89	81.7	85	
	16			93	85.7	90	
116	3	113.0	105.7	116	108.7	115	
	6			119	111.7	115	
	9			122	114.7	120	
	12			125	117.7	120	
	16			129	121.7	125	

4.CEM20

製品全長	挟み込む プレート (型枠)の 厚さ	製品内部深さ		ボルト長さ		最適ボルト首下長さ	摘要
		(最大)	(最小)	(最大)	(最小)		
100	3	95.0	87.2	98	90.2	95	
	6			101	93.2	100	
	9			104	96.2	100	
	12			107	99.2	105	
	16			111	103.2	110	

注意)ワッシャーの厚みは考慮しておりません

本設置にもこのボルトを使用する場合は、別途計算が必要です。

セラミックインサート六角ボルト首下長さ(型枠設置・ゴムパッキン使用時)

5.CEM24

2004/12/16 明電セラミックス(株)

製品全長	挟み込む プレート	製品内部深さ		ボルト長さ		最適ボルト首下長さ	摘要
		(最大)	(最小)	(最大)	(最小)		
120	3	114.0	104.5	117	107.5	115	
	6			120	110.5	120	
	9			123	113.5	120	
	12			126	116.5	125	
	16			130	120.5	130	

注意)ワッシャーの厚みは考慮しておりません

本設置にもこのボルトを使用する場合は、別途計算が必要です。